Gastro AE-80-65-E Vitrine réfrigérée sur table: prêt à brancher



5 216,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU331250

Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normalEntièrement en acier inoxydable toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l´eau de condensation embouti HD 30
Éclairage intérieur à chaque étage
Structure en verre facile à nettoyer

Modèle:	angulaire
Largeur:	800
Profondeur:	810
Hauteur:	655
Version:	E
Puissance absorbée froide:	259 Watt
Cuve intérieure largeur:	710
Cuve intérieure profondeur:	445
Cuve intérieure hauteur:	15
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	310 Watt à TE -10°C

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at