

## **BAK L GE-92-68-Z Vitrine réfrigérée à encastrer:** sur froid central



7 334,00 €

hors TVA

Réf. d'article: EU331325



Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normalEntièrement en acier inoxydable toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage

Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée

Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Dégivrage entièrement automatique

Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Éclairage intérieur à chaque étage

Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.



Modèle:	angulaire
Largeur:	920
Profondeur:	795
Hauteur:	935
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	132 Watt
Consommation annuelle d'énergie kWh:	1726,4500
Indice d'efficacité énergétique:	39,3689
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	590 Watt à TE -10°C
Classe d'efficacité énergétique:	D
Classe de température:	H1 +1 +10
Consommation d'énergie kWh 24h:	4,7300
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

☑ office@ake.at