# Gastro GS-112-87-Z Vitrine réfrigérée intégrée: sur froid central



## 7 609,00 €

hors TVA

**Réf. d'article :** EU332076

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normalEntièrement en acier inoxydable toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l´eau de condensation embouti HD 30
Éclairage intérieur à chaque étage
Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

| | |
|---|---|
| Modèle: | oblique |
| Largeur: | 1125 |
| Profondeur: | 695 |
| Hauteur: | 1240 |
| Version: | Z |
| Puissance absorbée froide: | 103 Watt |
| Ouverture de montage largeur: | 1065 |
| Ouverture de montage profondeur: | 670 |
| Cuve intérieure largeur: | 980 |
| Cuve intérieure profondeur: | 535 |
| Cuve intérieure hauteur: | 215 |
| Voltage Volt: | 230 |
| Fréquence Hz: | 50 |
| Fluide frigorigène: | R134a |
| Capacité frigorifique: | 590 Watt à TE -10°C |
| Consommation d'énergie kWh 24h: | 14,6700 |

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at