BAK GS-92-70-Z Vitrine réfrigérée intégrée: sur froid central



6 082,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU332166



Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normalEntièrement en acier inoxydable toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l´eau de condensation embouti HD 30
Éclairage intérieur à chaque étage
Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Modèle:	oblique
Largeur:	920
Profondeur:	770
Hauteur:	895
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	80 Watt
Ouverture de montage largeur:	900
Ouverture de montage profondeur:	745
Cuve intérieure largeur:	810
Cuve intérieure profondeur:	610
Cuve intérieure hauteur:	40
Consommation annuelle d'énergie kWh:	1372,4000
Indice d'efficacité énergétique:	31,5442
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	520 Watt à TE -10°C
Classe d'efficacité énergétique:	C
Classe de température:	H1 +1 +10
Consommation d'énergie kWh 24h:	3,7600
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at