

## Flantastic GS-92-Z Vitrine réfrigérée pour tartes: sur froid central



**12 537,00 €**

hors TVA

**Réf. d'article : EU332605**



Structure en verre : exécution oblique avec vitrage isolantEntièrement en acier inoxydable  
toutes faces visibles poncées  
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique  
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)  
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage  
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée  
Réglage électronique avec affichage numérique de la température  
Dégivrage entièrement automatique  
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30  
Éclairage intérieur à chaque étage  
Structure en verre facile à nettoyer  
Pieds en acier chrome-nickel  
Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage isolant

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Modèle:                                 | oblique            |
| Largeur:                                | 920                |
| Profondeur:                             | 800                |
| Hauteur:                                | 1415               |
| Version:                                | Z                  |
| Puissance absorbée froide:              | 114 Watt           |
| Consommation annuelle d'énergie kWh:    | 1355,9750          |
| Indice d'efficacité énergétique:        | 16,3599            |
| Voltage Volt:                           | 230                |
| Fréquence Hz:                           | 50                 |
| Fluide frigorigène:                     | R134a              |
| Capacité frigorifique:                  | 520 Watt à TE -6°C |
| Classe d'efficacité énergétique:        | B                  |
| Classe de température:                  | M1 -1 +5           |
| Consommation d'énergie kWh 24h:         | 3,7150             |
| Classe climatique armoires réfrigérées: | 3                  |
| Norme:                                  | EN ISO 23953-2     |

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ [office@ideal-ake.at](mailto:office@ideal-ake.at)

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ [office@ake.at](mailto:office@ake.at)