


BAK GR-173-70-Z PRO Vitrine réfrigérée intégrée: sur froid central



8 955,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU333168



Structure en verre : exécution arrondie avec vitrage normal
Version PRO : corps extérieur aligné et poncé, adapté à un encastrement en saillie
Entièrement en acier inoxydable
toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30
Structure en verre facile à nettoyer
Éclairage intérieur à chaque étage

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Modèle:	PRO arrondi
Largeur:	1720
Profondeur:	770
Hauteur:	895
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	138 Watt
Ouverture de montage largeur:	1710
Ouverture de montage profondeur:	745
Cuve intérieure largeur:	1620
Cuve intérieure profondeur:	610
Cuve intérieure hauteur:	40
Consommation annuelle d'énergie kWh:	2051,3000
Indice d'efficacité énergétique:	36,5784
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	720 Watt à TE -10°C
Classe d'efficacité énergétique:	D
Classe de température:	H1 +1 +10
Consommation d'énergie kWh 24h:	5,6200
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at