

## BAK GE-173-70-Z PRO Vitrine réfrigérée intégrée: sur froid central



**8 775,00 €**

hors TVA

**Réf. d'article : EU334168**



Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normal  
Version PRO : corps extérieur aligné et poncé, adapté à un encastrement en saillie  
Entièrement en acier inoxydable  
toutes faces visibles poncées  
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique  
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)  
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage  
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée  
Réglage électronique avec affichage numérique de la température  
Dégivrage entièrement automatique  
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30  
Structure en verre facile à nettoyer  
Éclairage intérieur à chaque étage

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
☎ +43 7612 660 61  
✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
☎ +43 3624 211 00  
✉ office@ake.at

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Modèle:                                 | PRO angulaire       |
| Largeur:                                | 1720                |
| Profondeur:                             | 770                 |
| Hauteur:                                | 895                 |
| Version:                                | Z                   |
| Puissance absorbée froide:              | 138 Watt            |
| Ouverture de montage largeur:           | 1710                |
| Ouverture de montage profondeur:        | 745                 |
| Cuve intérieure largeur:                | 1620                |
| Cuve intérieure profondeur:             | 610                 |
| Cuve intérieure hauteur:                | 40                  |
| Consommation annuelle d'énergie kWh:    | 2051,3000           |
| Indice d'efficacité énergétique:        | 39,3639             |
| Voltage Volt:                           | 230                 |
| Fréquence Hz:                           | 50                  |
| Fluide frigorigène:                     | R134a               |
| Capacité frigorifique:                  | 720 Watt à TE -10°C |
| Classe d'efficacité énergétique:        | D                   |
| Classe de température:                  | H1 +1 +10           |
| Consommation d'énergie kWh 24h:         | 5,6200              |
| Classe climatique armoires réfrigérées: | 3                   |
| Norme:                                  | EN ISO 23953-2      |

Erreurs, changements et omissions réservés.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at