

## Gastro GR-80-53-Z KL Vitrine réfrigérée intégrée: sur froid central



**5 629,00 €**

hors TVA

**Réf. d'article : EU340255**

Structure en verre : exécution arrondie avec vitrage normalEntièrement en acier inoxydable  
toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage

Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée

Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Dégivrage entièrement automatique

Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Éclairage intérieur à chaque étage

Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Modèle:                          | arrondi             |
| Largeur:                         | 800                 |
| Profondeur:                      | 695                 |
| Hauteur:                         | 900                 |
| Version:                         | Z                   |
| Puissance absorbée froide:       | 66 Watt             |
| Ouverture de montage largeur:    | 740                 |
| Ouverture de montage profondeur: | 670                 |
| Cuve intérieure largeur:         | 655                 |
| Cuve intérieure profondeur:      | 535                 |
| Cuve intérieure hauteur:         | 215                 |
| Nombre de volets de prélèvement: | 4                   |
| Voltage Volt:                    | 230                 |
| Fréquence Hz:                    | 50                  |
| Fluide frigorigène:              | R134a               |
| Capacité frigorifique:           | 390 Watt à TE -10°C |
| Consommation d'énergie kWh 24h:  | 4,5000              |

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
☎ +43 7612 660 61  
✉ [office@ideal-ake.at](mailto:office@ideal-ake.at)

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
☎ +43 3624 211 00  
✉ [office@ake.at](mailto:office@ake.at)