

## Gastro GS-145-53-E KL Vitrine réfrigérée intégrée: prêt à brancher



**9 470,00 €**

hors TVA

**Réf. d'article : EU342252**

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normalEntièrement en acier inoxydable  
toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage

Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée

Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Dégivrage entièrement automatique

Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Éclairage intérieur à chaque étage

Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Modèle:                          | oblique             |
| Largeur:                         | 1450                |
| Profondeur:                      | 695                 |
| Hauteur:                         | 1205                |
| Version:                         | E                   |
| Puissance absorbée froide:       | 400 Watt            |
| Ouverture de montage largeur:    | 1390                |
| Ouverture de montage profondeur: | 670                 |
| Cuve intérieure largeur:         | 1305                |
| Cuve intérieure profondeur:      | 535                 |
| Cuve intérieure hauteur:         | 215                 |
| Nombre de volets de prélèvement: | 8                   |
| Voltage Volt:                    | 230                 |
| Fréquence Hz:                    | 50                  |
| Fluide frigorigène:              | R134a               |
| Capacité frigorifique:           | 520 Watt à TE -10°C |

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at