

Gastro GS-112-53-Z KL Vitrine réfrigérée intégrée: sur froid central



6 652,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU342256

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normalEntièrement en acier inoxydable
toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage

Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée

Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Dégivrage entièrement automatique

Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Éclairage intérieur à chaque étage

Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

Modèle:	oblique
Largeur:	1125
Profondeur:	695
Hauteur:	900
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	80 Watt
Ouverture de montage largeur:	1065
Ouverture de montage profondeur:	670
Cuve intérieure largeur:	980
Cuve intérieure profondeur:	535
Cuve intérieure hauteur:	215
Nombre de volets de prélèvement:	6
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	520 Watt à TE -10°C

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at