

Gastro HCOE-177-70-Z RG PRO Vitrine réfrigérée intégrée: sur froid central



14 602,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU344178

Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage latéral isoléEntièrement en acier inoxydable toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage

Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée

Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Dégivrage entièrement automatique

Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Éclairage intérieur à chaque étage

Structure en verre facile à nettoyer

Version PRO : corps extérieur aligné et poncé, adapté à un encastrement en saillie

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

 +43 7612 660 61

 office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

 +43 3624 211 00

 office@ake.at

Modèle:	PRO angulaire
Largeur:	1765
Profondeur:	770
Hauteur:	1065
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	763 Watt
Ouverture de montage largeur:	1715
Ouverture de montage profondeur:	745
Cuve intérieure largeur:	1630
Cuve intérieure profondeur:	610
Cuve intérieure hauteur:	155
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R452A
Capacité frigorifique:	1870 Watt à TE -10°C
Consommation d'énergie kWh 24h:	20,5100

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at