

Gastro GE-177-53-Z KL PRO Vitrine réfrigérée intégrée: sur froid central



10 088,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU344258

Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normal
Version PRO : corps extérieur aligné et poncé, adapté à un encastrement en saillie
Entièrement en acier inoxydable
toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30
Structure en verre facile à nettoyer
Éclairage intérieur à chaque étage

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

Modèle:	PRO angulaire
Largeur:	1765
Profondeur:	695
Hauteur:	900
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	119 Watt
Ouverture de montage largeur:	1715
Ouverture de montage profondeur:	670
Cuve intérieure largeur:	1630
Cuve intérieure profondeur:	535
Cuve intérieure hauteur:	215
Nombre de volets de prélèvement:	10
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	590 Watt à TE -10°C

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at