

## Green L GR-112-69-E Vitrine réfrigérée à encastrer: prêt à brancher



### 10 600,00 €

hors TVA

**Réf. d'article :** EU350411

Structure en verre : exécution arrondie avec vitrage isolantEntièrement en acier inoxydable  
toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage

Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée

Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Dégivrage entièrement automatique

Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Éclairage intérieur à chaque étage

Structure en verre facile à nettoyer

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Modèle:                         | arrondi             |
| Largeur:                        | 1125                |
| Profondeur:                     | 795                 |
| Hauteur:                        | 1295                |
| Version:                        | E                   |
| Puissance absorbée froide:      | 547 Watt            |
| Voltage Volt:                   | 230V                |
| Fréquence Hz:                   | 50Hz                |
| Fluide frigorigène:             | R134a               |
| Capacité frigorifique:          | 720 Watt à TE -10°C |
| Consommation d'énergie kWh 24h: | 20,2300             |

Erreurs, changements et omissions réservés.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at