

# Green L GR-80-69-Z Vitrine réfrigérée à encastrer: sur froid central



## 7 261,00 €

hors TVA

**Réf. d'article :** EU350415

Structure en verre : exécution arrondie avec vitrage isolantEntièrement en acier inoxydable toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage

Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée

Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Dégivrage entièrement automatique

Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Éclairage intérieur à chaque étage

Structure en verre facile à nettoyer

Modèle:	arrondi
Largeur:	800
Profondeur:	795
Hauteur:	945
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	100 Watt
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	590 Watt à TE -10°C
Consommation d'énergie kWh 24h:	6,7500

Erreurs, changements et omissions réservés.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at