# Green OR-177-70-E RG PRO Vitrine réfrigérée intégrée: prêt à brancher



## 16 471,00 €

hors TVA

**Réf. d'article :** EU353213

Structure en verre : exécution arrondie avec vitrage latéral isoléEntièrement en acier inoxydable toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l´eau de condensation embouti HD 30
Éclairage intérieur à chaque étage
Structure en verre facile à nettoyer
Version PRO : corps extérieur aligné et poncé, adapté à un encastrement en saillie

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

| | |
|---|---|
| Modèle: | PRO arrondi |
| Largeur: | 1765 |
| Profondeur: | 695 |
| Hauteur: | 1400 |
| Version: | E |
| Puissance absorbée froide: | 1207 Watt |
| Ouverture de montage largeur: | 1715 |
| Ouverture de montage profondeur: | 670 |
| Cuve intérieure largeur: | 1630 |
| Cuve intérieure profondeur: | 535 |
| Cuve intérieure hauteur: | 215 |
| Voltage Volt: | 230 |
| Fréquence Hz: | 50 |
| Fluide frigorigène: | R452A |
| Capacité frigorifique: | 1620 Watt à TE -10°C |

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at