# Green GE-145-54-E PRO Vitrine réfrigérée intégrée: prêt à brancher



## 10 066,00 €

hors TVA

**Réf. d'article :** EU354052

Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage isolantVersion PRO : corps extérieur aligné et poncé, adapté à un encastrement en saillieEntièrement en acier inoxydable
toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l´eau de condensation embouti HD 30
Structure en verre facile à nettoyer
Éclairage intérieur à chaque étage

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

| | |
|---|---|
| Modèle: | PRO angulaire |
| Largeur: | 1440 |
| Profondeur: | 695 |
| Hauteur: | 1215 |
| Version: | E |
| Puissance absorbée froide: | 400 Watt |
| Ouverture de montage largeur: | 1390 |
| Ouverture de montage profondeur: | 670 |
| Cuve intérieure largeur: | 1305 |
| Cuve intérieure profondeur: | 535 |
| Cuve intérieure hauteur: | 215 |
| Voltage Volt: | 230V |
| Fréquence Hz: | 50Hz |
| Fluide frigorigène: | R134a |
| Capacité frigorifique: | 520 Watt à TE -10°C |

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at