

Green GR-145-54-E R290 Vitrine réfrigérée intégrée: prêt à brancher



9 958,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU356302



Structure en verre: exécution arrondie avec vitrage isolant
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30
Éclairage intérieur à chaque étage
Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

| | |
|---|--------------------|
| Modèle: | arrondi |
| Largeur: | 1450 |
| Profondeur: | 695 |
| Hauteur: | 1220 |
| Version: | E |
| Puissance absorbée froide: | 319 Watt |
| Ouverture de montage largeur: | 1390 |
| Ouverture de montage profondeur: | 670 |
| Cuve intérieure largeur: | 1305 |
| Cuve intérieure profondeur: | 535 |
| Cuve intérieure hauteur: | 215 |
| Consommation annuelle d'énergie kWh: | 1716,5950 |
| Indice d'efficacité énergétique: | 17,1955 |
| Voltage Volt: | 230 |
| Fréquence Hz: | 50 |
| Fluide frigorigène: | R290 |
| Capacité frigorifique: | 490 Watt à TE -6°C |
| Classe d'efficacité énergétique: | B |
| Classe de température: | M1 -1 +5 |
| Consommation d'énergie kWh 24h: | 4,7030 |
| Classe climatique armoires réfrigérées: | 3 |
| Norme: | EN ISO 23953-2 |

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at