

Gastro AR-80-65-Z Vitrine réfrigérée sur table: prêt à brancher



3 777,00 €

hors TVA

Réf. d'article: EU356355



Vitrine à poser sur plan

Structure en verre : exécution arrondie avec vitrage normal Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée) Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée Réglage électronique avec affichage numérique de la température Dégivrage entièrement automatique Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30 Éclairage intérieur à chaque étage Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.



| Modèle: | arrondi |
|---|--------------------|
| Largeur: | 800 |
| Profondeur: | 810 |
| Hauteur: | 655 |
| Version: | Z |
| Puissance absorbée froide: | 71 Watt |
| Cuve intérieure largeur: | 710 |
| Cuve intérieure profondeur: | 445 |
| Cuve intérieure hauteur: | 15 |
| Consommation annuelle d'énergie kWh: | 810,3000 |
| Indice d'efficacité énergétique: | 19,8153 |
| Voltage Volt: | 230 |
| Fréquence Hz: | 50Hz |
| Fluide frigorigène: | R134a |
| Capacité frigorifique: | 340 Watt à TE -6°C |
| Classe d'efficacité énergétique: | В |
| Classe de température: | H1 +1 +10 |
| Consommation d'énergie kWh 24h: | 2,2200 |
| Classe climatique armoires réfrigérées: | 3 |
| Norme: | EN ISO 23953-2 |
| | |

Erreurs, changements et omissions réservés.