

VP 51-E R290 Vitrine réfrigérée intégrée: prêt à brancher



6 309,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU356390



Structure en verre: exécution angulaire avec vitrage isolant
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30
Éclairage intérieur à chaque étage
Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Largeur:	515
Profondeur:	535
Hauteur:	1470
Version:	E
Puissance absorbée froide:	196 Watt
Ouverture de montage largeur:	495
Ouverture de montage profondeur:	495
Cuve intérieure largeur:	410
Cuve intérieure profondeur:	360
Cuve intérieure hauteur:	35
Consommation annuelle d'énergie kWh:	959,9500
Indice d'efficacité énergétique:	13,6325
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R290
Capacité frigorifique:	340 Watt à TE -6°C
Classe d'efficacité énergétique:	B
Classe de température:	M1 -1 +5
Consommation d'énergie kWh 24h:	2,6300
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at