Caleo Cold 142 Vitrine à fond plat: prêt à brancher



10 916,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU356603



Vitrine à fond plat
Structure en verre : exécution oblique avec vitrage latéral isolé
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique et évaporation de l'eau de condensation
Écoulement de l´eau de condensation embouti HD 30
Éclairage intérieur à chaque étage
Garniture pour étiquettes de prix par tablette

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Largeur:	1420
Profondeur:	662
Hauteur:	1410
Version:	E
Puissance absorbée froide:	800 Watt
Surface d'exposition Largeur:	1317
Zone d'affichage Profondeur:	436
Consommation annuelle d'énergie kWh:	4015,0000
Indice d'efficacité énergétique:	42,2836
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R290
Capacité frigorifique:	1558 Watt à TE -6°C
Classe d'efficacité énergétique:	D
Classe de température:	M1 -1 +5
Consommation d'énergie kWh 24h:	11,0000
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at