

# Gastro GE-78-45-E R290 EC PRO Vitrine réfrigérée intégrée EC: prêt à brancher



## 7 373,00 €

hors TVA

**Réf. d'article :** EU356681



Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normal  
Version PRO : corps extérieur aligné et poncé, adapté à un encastrement en saillie  
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées  
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique  
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)  
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage  
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée  
Réglage électronique avec affichage numérique de la température  
Dégivrage entièrement automatique  
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30  
Éclairage intérieur à chaque étage  
Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

#### **IDEAL Kältetechnik GmbH**

 In der Schörhub 28, 4810 Gmunden, AT  
 +43 7612 660 61  
 office@ideal-ake.at

#### **AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 +43 3624 211 00  
 office@ake.at

Modèle:	PRO angulaire
Largeur:	775
Profondeur:	695
Hauteur:	1089
Version:	E
Puissance absorbée froide:	198 Watt
Cuve intérieure largeur:	655
Cuve intérieure profondeur:	535
Cuve intérieure hauteur:	215
Consommation annuelle d'énergie kWh:	1040,2500
Indice d'efficacité énergétique:	52,5923
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R290
Capacité frigorifique:	340 Watt à TE -6°C
Classe d'efficacité énergétique:	E
Classe de température:	M2 -1 +7
Consommation d'énergie kWh 24h:	2,8500
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at