

Gastro HCGE-177-87-Z Vitrine réfrigérée intégrée: sur froid central



10 827,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU357168



Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normal
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30
Éclairage intérieur à chaque étage
Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Modèle:	angulaire
Largeur:	1775
Profondeur:	770
Hauteur:	1240
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	158 Watt
Ouverture de montage largeur:	1715
Ouverture de montage profondeur:	745
Cuve intérieure largeur:	1630
Cuve intérieure profondeur:	610
Cuve intérieure hauteur:	215
Consommation annuelle d'énergie kWh:	3131,7000
Indice d'efficacité énergétique:	51,8687
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	960 Watt à TE -6°C
Classe d'efficacité énergétique:	E
Classe de température:	H1 +1 +10
Consommation d'énergie kWh 24h:	8,5800
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at