

# BAK L GE-92-68-Z Vitrine réfrigérée à encastrer: sur froid central



## 7 334,00 €

hors TVA

**Réf. d'article :** EU357345



Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normal  
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées  
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique  
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)  
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage  
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée  
Réglage électronique avec affichage numérique de la température  
Dégivrage entièrement automatique  
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30  
Éclairage intérieur à chaque étage  
Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

#### **IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
☎ +43 7612 660 61  
✉ office@ideal-ake.at

#### **AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
☎ +43 3624 211 00  
✉ office@ake.at

Modèle:	angulaire
Largeur:	920
Profondeur:	795
Hauteur:	935
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	125 Watt
Consommation annuelle d'énergie kWh:	1726,4500
Indice d'efficacité énergétique:	39,3689
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	590 Watt à TE -6°C
Classe d'efficacité énergétique:	D
Classe de température:	H1 +1 +10
Consommation d'énergie kWh 24h:	4,7300
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at