

EBS SB 4-1-E R290 avec HS E-4-1-40 Cuve réfrigérée froid statique: prêt à brancher



5 345,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU358172

Vitre de couverture : droite

Entièrement en acier inoxydable

Toutes faces visibles poncées

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Froid statique grâce aux tubes de contact

Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Cuve avec fixation du pare-haleine (vitre de couverture) et montants latéraux en tube rond Ø 38 mm - fixés à la cuve

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Largeur: | 1430 |
| Profondeur: | 638 |
| Hauteur: | 942 |
| Version: | E |
| Puissance absorbée froide: | 163 Watt |
| Voltage Volt: | 230V |
| Fréquence Hz: | 50Hz |
| Fluide frigorigène: | R290 |
| Capacité frigorifique: | 330 Watt à TE -10°C |

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at