

# Green OS-145-55-E R290 Rollo Vitrine réfrigérée intégrée: prêt à brancher



## 12 345,00 €

hors TVA

**Réf. d'article :** EU358222



Structure en verre : exécution oblique avec vitrage latéral isolé  
Version Rollo: Store de nuit en tissu aluminisé spécial (pour une utilisation nocturne peu énergivore)  
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées  
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique  
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)  
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage  
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée  
Réglage électronique avec affichage numérique de la température  
Dégivrage entièrement automatique  
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30  
Éclairage intérieur à chaque étage  
Structure en verre facile à nettoyer  
Supports d'étiquettes de prix par tablette

Erreurs, changements et omissions réservés.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
☎ +43 7612 660 61  
✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
☎ +43 3624 211 00  
✉ office@ake.at

|   |                     |
|---|---------------------|
| Modèle:                                 | oblique             |
| Largeur:                                | 1450                |
| Profondeur:                             | 695                 |
| Hauteur:                                | 1225                |
| Version:                                | E                   |
| Puissance absorbée froide:              | 779 Watt            |
| Ouverture de montage largeur:           | 1390                |
| Ouverture de montage profondeur:        | 670                 |
| Cuve intérieure largeur:                | 1305                |
| Cuve intérieure profondeur:             | 535                 |
| Cuve intérieure hauteur:                | 215                 |
| Consommation annuelle d'énergie kWh:    | 4244,9500           |
| Indice d'efficacité énergétique:        | 73,0900             |
| Voltage Volt:                           | 230V                |
| Fréquence Hz:                           | 50Hz                |
| Fluide frigorigène:                     | R290                |
| Capacité frigorifique:                  | 1320 Watt à TE -6°C |
| Classe d'efficacité énergétique:        | F                   |
| Classe de température:                  | M2 -1 +7            |
| Consommation d'énergie kWh 24h:         | 11,6300             |
| Classe climatique armoires réfrigérées: | 3                   |
| Norme:                                  | EN ISO 23953-2      |

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at