

## Green OE-80-72-Z PRO Rollo Vitrine réfrigérée intégrée: sur froid central



**8 688,00 €**

hors TVA

**Réf. d'article : EU358345**



Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage latéral isolé  
Version PRO : corps extérieur aligné et poncé, adapté à un encastrement en saillie  
Version Rollo: Store de nuit en tissu aluminisé spécial (pour une utilisation nocturne peu énergivore)  
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées  
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique  
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)  
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage  
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée  
Réglage électronique avec affichage numérique de la température  
Dégivrage entièrement automatique  
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30  
Éclairage intérieur à chaque étage  
Structure en verre facile à nettoyer  
Supports d'étiquettes de prix par tablette

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Modèle:                                 | PRO angulaire      |
| Largeur:                                | 790                |
| Profondeur:                             | 695                |
| Hauteur:                                | 1085               |
| Version:                                | Z                  |
| Puissance absorbée froide:              | 82 Watt            |
| Cuve intérieure largeur:                | 655                |
| Cuve intérieure profondeur:             | 535                |
| Cuve intérieure hauteur:                | 215                |
| Consommation annuelle d'énergie kWh:    | 2708,3000          |
| Indice d'efficacité énergétique:        | 50,5884            |
| Voltage Volt:                           | 230                |
| Fréquence Hz:                           | 50                 |
| Fluide frigorigène:                     | R452A              |
| Capacité frigorifique:                  | 920 Watt à TE -6°C |
| Classe d'efficacité énergétique:        | E                  |
| Classe de température:                  | M2 -1 +7           |
| Consommation d'énergie kWh 24h:         | 7,4200             |
| Classe climatique armoires réfrigérées: | 3                  |
| Norme:                                  | EN ISO 23953-2     |

Erreurs, changements et omissions réservés.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at