Green OE-177-72-Z RG PRO Rollo Vitrine réfrigérée intégrée: sur froid central



13 660,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU358398



Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage latéral isolé
Version PRO : corps extérieur aligné et poncé, adapté à un encastrement en saillie
Version RG : paroi arrière fermée en acier chrome-nickel, pour une installation murale
Version Rollo: Store de nuit en tissu aluminisé spécial (pour une utilisation nocturne peu énergivore)
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l´eau de condensation embouti HD 30
Éclairage intérieur à chaque étage
Structure en verre facile à nettoyer
Supports d'étiquettes de prix par tablette

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Modèle:	PRO angulaire
Largeur:	1765
Profondeur:	695
Hauteur:	1087
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	161 Watt
Consommation annuelle d'énergie kWh:	5821,7500
Indice d'efficacité énergétique:	70,1555
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R452A
Capacité frigorifique:	1620 Watt à TE -6°C
Classe d'efficacité énergétique:	F
Classe de température:	M1 -1 +5
Consommation d'énergie kWh 24h:	15,9500
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at