# Salatbar GN 2-1-Z Single Switch - Vitrine commutableitrine commutable: sur froid central



## 7 969,00 €

hors TVA

**Réf. d'article :** EU358605

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normal
Vitrine avec fonction switch pour une commutation rapide entre le mode froid et chaud (réglage optimal pour un fonctionnement 24/7)
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable détendu à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Mode chaud : avec chaleur d'appoint et chaleur primaire
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique et évaporation de l'eau de condensation
Écoulement de l´eau de condensation embouti HD 30
Eclairage intérieur au plafond

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

| | |
|---|---|
| Largeur: | 765 |
| Profondeur: | 695 |
| Hauteur: | 742 |
| Version: | Z |
| Puissance absorbée froide: | 59 Watt |
| Ouverture de montage largeur: | 740 |
| Ouverture de montage profondeur: | 670 |
| Cuve intérieure largeur: | 655 |
| Cuve intérieure profondeur: | 535 |
| Cuve intérieure hauteur: | 130 |
| Puissance absorbée chaude: | 1,54 kW |
| Voltage Volt: | 230 |
| Fluide frigorigène: | R134a |
| Capacité frigorifique: | 370 Watt à TE -6°C |
| Classe de température: | M2 -1 +7 |

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at