

# Salatbar GN 4-1-Z Single Switch - Vitrine commutable

## itrine commutable: sur froid central



# 12 112,00 €

hors TVA

**Réf. d'article :** EU358607

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normal  
Vitrine avec fonction switch pour une commutation rapide entre le mode froid et chaud (réglage optimal pour un fonctionnement 24/7)  
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées  
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique  
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)  
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable détendu à des fins de nettoyage  
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée  
Mode chaud : avec chaleur d'appoint et chaleur primaire  
Réglage électronique avec affichage numérique de la température  
Dégivrage entièrement automatique et évaporation de l'eau de condensation  
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30  
Éclairage intérieur au plafond

Erreurs, changements et omissions réservés.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 +43 7612 660 61  
 office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 +43 3624 211 00  
 office@ake.at

Largeur:	1415
Profondeur:	695
Hauteur:	742
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	69 Watt
Ouverture de montage largeur:	1390
Ouverture de montage profondeur:	670
Cuve intérieure largeur:	1305
Cuve intérieure profondeur:	535
Cuve intérieure hauteur:	130
Puissance absorbée chaude:	3,07 kW
Voltage Volt:	400
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	600 Watt à TE -6°C
Classe de température:	M2 -1 +7

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at