Salatbar GN 6-1-Z Single Switch - Vitrine commutableitrine commutable: sur froid central



17 104,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU358608

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normal
Vitrine avec fonction switch pour une commutation rapide entre le mode froid et chaud (réglage optimal pour un fonctionnement 24/7)
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable détendu à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Mode chaud : avec chaleur d'appoint et chaleur primaire
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique et évaporation de l'eau de condensation
Écoulement de l´eau de condensation embouti HD 30
Eclairage intérieur au plafond

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Largeur:	2065
Profondeur:	695
Hauteur:	744
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	90 Watt
Ouverture de montage largeur:	2040
Ouverture de montage profondeur:	670
Cuve intérieure largeur:	1955
Cuve intérieure profondeur:	535
Cuve intérieure hauteur:	130
Contenu net litres:	136
Voltage Volt:	400V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	825 Watt à TE -6°C
Classe de température:	M2 -1 +7

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at