

## Green Caleo 80 Vitrine à fond plat: prêt à brancher



**8 299,00 €**

hors TVA

**Réf. d'article : EU358790**



Structure en verre : exécution oblique avec vitrage latéral isolé  
Vitrine à fond plat  
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées  
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique  
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)  
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage  
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée  
Réglage électronique avec affichage numérique de la température  
Dégivrage entièrement automatique  
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30  
Éclairage intérieur à chaque étage  
Garniture pour étiquettes de prix par tablette  
Face avant: vitres coulissantes en verre isolant

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Largeur:                                | 800               |
| Profondeur:                             | 662               |
| Hauteur:                                | 1410              |
| Version:                                | E                 |
| Puissance absorbée froide:              | 180 Watt          |
| Consommation annuelle d'énergie kWh:    | 824,9000          |
| Indice d'efficacité énergétique:        | 9,5257            |
| Voltage Volt:                           | 230V              |
| Fréquence Hz:                           | 50Hz              |
| Fluide frigorigène:                     | R290              |
| Capacité frigorifique:                  | 340 Watt bei -6°C |
| Classe d'efficacité énergétique:        | A                 |
| Classe de température:                  | M1 -1 +5          |
| Consommation d'énergie kWh 24h:         | 2,2600            |
| Classe climatique armoires réfrigérées: | 3                 |
| Norme:                                  | EN ISO 23953-2    |

Erreurs, changements et omissions réservés.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
 ☎ +43 7612 660 61  
 ✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
 ☎ +43 3624 211 00  
 ✉ office@ake.at