

Kühlturm KT-58-E Tour réfrigérée: prêt à brancher



8 979,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU382260

- Entièrement en acier inoxydable
- toutes faces visibles poncées
- Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
- Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
- Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
- Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
- Réglage électronique avec affichage numérique de la température
- Dégivrage entièrement automatique
- Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30
- Éclairage intérieur à chaque étage
- Structure en verre facile à nettoyer

Largeur:	580
Profondeur:	820
Hauteur:	1840
Version:	E
Puissance absorbée froide:	1108 Watt
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R452A
Capacité frigorifique:	1620 Watt à TE -10°C

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
 ☎ +43 7612 660 61
 ✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
 ☎ +43 3624 211 00
 ✉ office@ake.at