


Cool Bottle 60-E prêt à brancher



8 225,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU383000

Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Côté service relevé - côté client abaissé
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
À soubassement réfrigéré
Pieds en acier chrome-nickel

Largeur:	1000
Profondeur:	900
Hauteur:	730
Version:	E
Puissance absorbée froide:	301 Watt
Consommation annuelle d'énergie kWh:	1366,1950
Indice d'efficacité énergétique:	31,4092
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R290
Capacité frigorifique:	590 Watt à TE -6°C
Classe d'efficacité énergétique:	C
Classe de température:	M2 -1 +7
Consommation d'énergie kWh 24h:	3,7430
Classe climatique armoires réfrigérées:	3
Norme:	EN ISO 23953-2

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at