
Salatbar GN 6-1-Z Duo Vitrine réfrigérée intégrée: sur froid central



18 704,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU386036

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normal
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable détendu à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique et évaporation de l'eau de condensation
Écoulement de l´eau de condensation embouti HD 30
Eclairage intérieur au plafond

Largeur:	2065
Profondeur:	1390
Hauteur:	744
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	185 Watt
Ouverture de montage largeur:	2040
Ouverture de montage profondeur:	1345
Cuve intérieure largeur:	1305
Cuve intérieure profondeur:	535
Cuve intérieure hauteur:	150
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	1720 Watt à TE -10°C
Classe de température:	M2 -1 +7

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at