


Salatbar GN 6-1-E Single Switch Combination display case HOT/COLD self cont.



19 150,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU386046

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normal
Vitrine avec fonction switch pour une commutation rapide entre le mode froid et chaud (réglage optimal pour un fonctionnement 24/7)
Entièrement en acier inoxydable toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable détendu à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Mode chaud : avec chaleur d'appoint et chaleur primaire
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30
Binnenverlichting aan de afdekking

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Largeur:	2065
Profondeur:	695
Hauteur:	1150
Version:	E
Puissance absorbée froide:	586 Watt
Ouverture de montage largeur:	2040
Ouverture de montage profondeur:	670
Cuve intérieure largeur:	1955
Cuve intérieure profondeur:	535
Cuve intérieure hauteur:	130
Contenu net litres:	136
Puissance absorbée chaude:	4,00 kW
Voltage Volt:	400
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	825 Watt à TE -6°C

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at