


Salatbar GN 4-1-E Duo Switch Combination display case HOT/COLD self cont.



21 942,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU386064

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normal
Vitrine avec fonction switch pour une commutation rapide entre le mode froid et chaud (réglage optimal pour un fonctionnement 24/7)
convient à une disposition en îlot - prélèvement sur les deux côtés longitudinaux
Entièrement en acier inoxydable toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable détendu à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Mode chaud : avec chaleur d'appoint et chaleur primaire
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30
Binnenverlichting aan de afdekking

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

Largeur:	1415
Profondeur:	1390
Hauteur:	1103
Version:	E
Puissance absorbée froide:	823 Watt
Ouverture de montage largeur:	1390
Ouverture de montage profondeur:	1345
Cuve intérieure largeur:	1305
Cuve intérieure profondeur:	535
Cuve intérieure hauteur:	130
Puissance absorbée chaude:	3,07 kW
Voltage Volt:	400
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at