
Salatbar GN 4-1-Z Duo Switch Combination display case HOT/COLD rem. Refr.



18 269,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU386074

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normal
Vitrine avec fonction switch pour une commutation rapide entre le mode froid et chaud (réglage optimal pour un fonctionnement 24/7)
Convient à une disposition en ilôt - prélévement sur les deux côtés longitudinaux
Entièrement en acier inoxydable toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable détendu à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Mode chaud : avec chaleur d´appoint et chaleur primaire
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l´eau de condensation embouti HD 30
Binnenverlichting aan de afdekking

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Largeur:	1415
Profondeur:	1390
Hauteur:	742
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	137 Watt
Ouverture de montage largeur:	1390
Ouverture de montage profondeur:	1345
Cuve intérieure largeur:	1305
Cuve intérieure profondeur:	535
Cuve intérieure hauteur:	130
Puissance absorbée chaude:	3,07 kW
Voltage Volt:	400
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at