W GS-112-70-E PRO DIAMANT Combination display case - switch cold/hot

12 539,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU515301

SCHRÄGE AUSFÜHRUNG
AUSFÜHRUNG "PRO"
Geschliffener Außenkorpus für vorstehenden Einbau an der Kundenseite.
Kalt / Warm umschaltbar!
Kompl. CNS; Bedienungsseite: Schiebetüren aus Isolierglas; Kundenseite: Frontscheibe aus ESG; 1 Zwischenbord u. die untere Etage mit gehärtetem Schwarzglas; KALT: Umluftverdampfer; 24V Lüfter; vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Kälteaggregat unterhalb angeordnet; WARM: an der Decke und unter den Borden mit Wärmebrücken, untere Etage m. Warmhalteplatte; 2 Steuereinheiten mit digitaler Temperaturanzeige
Kältemittel: R 134a
Temperatur KALT: Luft 5°C / Produkt M2 / 3
Temperatur WARM: +65 bis +85 °C
Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1,09 kW
Abm.: (BxTxH) 1115 x 695 x1230 mm

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Modèle:	oblique
Largeur:	1115
Profondeur:	695
Hauteur:	1230
Version:	E
Puissance absorbée froide:	510 Watt
Ouverture de montage largeur:	1065
Ouverture de montage profondeur:	670
Puissance absorbée chaude:	1,09 kW
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	520 Watt à TE -10°C
Consommation d'énergie kWh 24h:	5,0100

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at