

Basic Plus S-146-53 PRO Vitrine réchauffantes climatisées



15 414,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU521223

Vitrines réchauffantes avec soubassement y compris 3 sources de chaleur (chaleur humide - chaleur d'appoint à infrarouges - chaleur primaire)

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normal

Version PRO : corps extérieur aligné et poncé, adapté à un encastrement en saillie

Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Humidification de l'air par un bac à eau chauffé dans le sol (réglable sur 3 niveaux)

Plaque chauffante (chaleur primaire) dans le fond

Transfert thermique (chaleur d'appoint) y compris un éclairage résistant à la chaleur

Commande numérique à pictogrammes (7 programmes)

Structure en verre facile à nettoyer

Modèle:	oblique
Largeur:	1455
Profondeur:	918
Hauteur:	1439
Puissance absorbée chaude:	3,81 kW
Voltage Volt:	400V
Fréquence Hz:	50Hz
Consommation d'énergie kWh 24h:	4,3300

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at