

## Basic S-44-45 Drop in Vitrine réchauffantes climatisées



### 4 623,00 €

hors TVA

**Réf. d'article :** EU522320

Vitrine réchauffante y compris 3 sources de chaleur (chaleur humide - chaleur d'appoint à infrarouges - chaleur primaire)

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normal

Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Humidification de l'air par un bac à eau chauffé dans le sol (réglable sur 3 niveaux)

Remplissage manuel de l'eau avec indication de l'alarme (optique et acoustique)

Plaque chauffante (chaleur primaire) dans le fond

Transfert thermique (chaleur d'appoint) y compris un éclairage résistant à la chaleur

Commande numérique à pictogrammes (7 programmes)

Structure en verre facile à nettoyer

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Modèle:                          | oblique |
| Largeur:                         | 445     |
| Profondeur:                      | 695     |
| Hauteur:                         | 757     |
| Ouverture de montage largeur:    | 425     |
| Ouverture de montage profondeur: | 646     |
| Puissance absorbée chaude:       | 1,65 kW |
| Voltage Volt:                    | 230V    |
| Fréquence Hz:                    | 50Hz    |
| Consommation d'énergie kWh 24h:  | 5,5600  |

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at