W KOE-145-70 Vitrine réchauffante Côté client ouvert, Côté service portes battantes

10 395,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU530513

Vitrine réchauffante à chaleur sèche
Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normal
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Plaque chauffante (chaleur primaire) sur toutes les surfaces d'exposition
Transfert thermique (chaleur d'appoint) y compris un éclairage résistant à la chaleur par surface d'exposition
Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Modèle:	angulaire
Largeur:	1450
Profondeur:	695
Hauteur:	800
Ouverture de montage largeur:	1430
Ouverture de montage profondeur:	670
Puissance absorbée chaude:	3,93 kW
Voltage Volt:	400V
Fréquence Hz:	50Hz

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at