

W GS-112-45 EC Hot Marie - Vitrines à chaleur sèche



7 041,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU533052

Vitrine réchauffante à chaleur sèche

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normal

Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Cuve profonde avec plaque chauffante

Transfert thermique (chaleur d'appoint) y compris un éclairage résistant à la chaleur

Commande numérique à pictogrammes (7 programmes)

| | |
|----------------------------------|---------|
| Modèle: | oblique |
| Largeur: | 1125 |
| Profondeur: | 695 |
| Hauteur: | 644 |
| Ouverture de montage largeur: | 1105 |
| Ouverture de montage profondeur: | 655 |
| Puissance absorbée chaude: | 2,46 kW |
| Voltage Volt: | 230V |
| Fréquence Hz: | 50Hz |
| Consommation d'énergie kWh 24h: | 13,7800 |

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at