

Basic A-111-59 RG Vitrine réchauffante à poser sur plan



8 294,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU535108

Vitrine à poser sur plan

Vitrines réchauffantes avec soubassement y compris 3 sources de chaleur (chaleur humide - chaleur d'appoint à infrarouges - chaleur primaire)

Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normal

Version RG : paroi arrière fermée en acier chrome-nickel, pour une installation murale

Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées

Isolation en mousse de polyuréthane rigide

Humidification de l'air par un bac à eau chauffé dans le sol (réglable sur 3 niveaux)

Remplissage manuel de l'eau avec indication de l'alarme (optique et acoustique)

Cuve profonde avec plaque chauffante

Transfert thermique (chaleur d'appoint) y compris un éclairage résistant à la chaleur

Surface d'exposition en verre noir

Commande numérique à pictogrammes (7 programmes)

Structure en verre facile à nettoyer

Largeur:	1115
Profondeur:	750
Hauteur:	625
Puissance absorbée chaude:	3,04 kW
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at