

Take Away Basic GE-77-E R290 Vitrine combinée froid/chaud: prêt à brancher



17 485,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU535180

Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normal
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Humidification de l'air par un bac à eau chauffé dans le sol (réglable sur 3 niveaux)
Remplissage manuel de l'eau avec indication de l'alarme (optique et acoustique)
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Plaques chauffantes (chaleur primaire) au fond
Transfert thermique (chaleur d'appoint) y compris un éclairage résistant à la chaleur
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Commande numérique à pictogrammes (7 programmes)
Éclairage intérieur au plafond
Structure en verre facile à nettoyer
Avec module de planche à découper intégré

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Modèle:	angulaire
Largeur:	1205
Profondeur:	1085
Hauteur:	1334
Version:	E
Puissance absorbée froide:	2218 Watt
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R290
Capacité frigorifique:	490 Watt à TE -6°C
Classe de température:	M2 -1 +7

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at