
KGU GE-120-53-E R290 Vitrine combinée: froid/non réfrigérée, prêt à brancher



7 418,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU535210

Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normal
Liens : partie réfrigérée - à droite : partie neutre (avec surface d'exposition plane) y compris cloison de séparation centrale
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30
Éclairage intérieur à chaque étage
Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Modèle:	angulaire
Largeur:	1200
Profondeur:	695
Hauteur:	1205
Version:	E
Puissance absorbée froide:	212 Watt
Ouverture de montage largeur:	740
Ouverture de montage profondeur:	670
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R290
Capacité frigorifique:	340 Watt à TE -6°C
Classe de température:	H1 +1 +10

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at