


KGU GS-152-53-E R290 Vitrine combinée: froid/non réfrigérée, prêt à brancher



8 481,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU535221

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normal

Liens : partie réfrigérée - à droite : partie neutre (avec surface d'exposition plane) y compris cloison de séparation centrale

Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées

Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique

Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)

Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage

Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée

Réglage électronique avec affichage numérique de la température

Dégivrage entièrement automatique

Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30

Éclairage intérieur à chaque étage

Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at

Modèle:	oblique
Largeur:	1525
Profondeur:	695
Hauteur:	1205
Version:	E
Puissance absorbée froide:	320 Watt
Ouverture de montage largeur:	1065
Ouverture de montage profondeur:	670
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R290
Capacité frigorifique:	500 Watt à TE -6°C
Classe de température:	H1 +1 +10
Consommation d'énergie kWh 24h:	6,8400

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at