

KGU GS-152-53-Z Vitrine combinée: froid/non réfrigérée, sur froid central



7 122,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU535226

- Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normal
- Liens : partie réfrigérée - à droite : partie neutre (avec surface d'exposition plane) y compris cloison de séparation centrale
- Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
- Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
- Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
- Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
- Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
- Réglage électronique avec affichage numérique de la température
- Dégivrage entièrement automatique
- Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30
- Éclairage intérieur à chaque étage
- Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörhub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ake.at

Modèle:	oblique
Largeur:	1525
Profondeur:	695
Hauteur:	900
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	110 Watt
Ouverture de montage largeur:	1065
Ouverture de montage profondeur:	670
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	500 Watt à TE -6°C
Classe de température:	H1 +1 +10
Consommation d'énergie kWh 24h:	6,8400

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT

☎ +43 7612 660 61

✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT

☎ +43 3624 211 00

✉ office@ake.at