KGW GS-160-70-E R290 Vitrine combinée froid-chaud: prêt à brancher



12 950,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU535471

Structure en verre : exécution oblique avec vitrage normal
À gauche : partie réfrigérée - à droite : partie réchauffante avec cloison de séparation centrale en verre isolant
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Transfert thermique (chaleur d'appoint) y compris un éclairage résistant à la chaleur par surface d'exposition
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Écoulement de l'eau de condensation embouti HD 30
Éclairage intérieur à chaque étage
Support d'étiquettes de prix sur tous les niveaux de présentation

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Modèle:	oblique
Largeur:	1600
Profondeur:	695
Hauteur:	1375
Version:	E
Puissance absorbée froide:	292 Watt
Ouverture de montage largeur:	1550
Ouverture de montage profondeur:	670
Puissance absorbée chaude:	0,93 kW
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R290
Capacité frigorifique:	490 Watt à TE -6°C
Classe de température:	H1 +1 +10

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at