

# Snacky WK GE-151-Z Vitrine combinée froid-chaud: sur froid central



## 20 872,00 €

hors TVA

**Réf. d'article :** EU535505

Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage latéral isolé  
Version PRO : corps extérieur aligné et poncé, adapté à un encastrement en saillie  
Combinaison de vitrines à fond plat  
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées  
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique  
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)  
Froid statique grâce aux tubes de contact  
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage  
Côté service relevé - côté client abaissé  
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée  
Plaque chauffante (chaleur primaire) au fond de la cuve, y compris baguettes de suspension pour bacs GN  
Transfert thermique (chaleur d'appoint) y compris un éclairage résistant à la chaleur par surface d'exposition  
Surface d'exposition en verre noir  
Réglage électronique avec affichage numérique de la température  
Dégivrage entièrement automatique  
Éclairage intérieur à chaque étage  
Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

#### IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
☎ +43 7612 660 61  
✉ office@ideal-ake.at

#### AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
☎ +43 3624 211 00  
✉ office@ake.at

Largeur:	1510
Profondeur:	1115
Hauteur:	1435
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	27 Watt
Puissance absorbée chaude:	1,82 kW
Voltage Volt:	230V
Fréquence Hz:	50Hz
Fluide frigorigène:	R134a
Capacité frigorifique:	530 Watt bei VT -8°C

Erreurs, changements et omissions réservés.

**IDEAL Kältetechnik GmbH**

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT  
☎ +43 7612 660 61  
✉ office@ideal-ake.at

**AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH**

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT  
☎ +43 3624 211 00  
✉ office@ake.at