Snacky Bistro-Z Vitrine combinée froid-chaud: sur froid central

17 363,00 €

hors TVA

Réf. d'article : EU535515

Structure en verre : exécution angulaire avec vitrage normal
Version PRO : corps extérieur aligné et poncé
Combinaison de vitrines à fond plat
Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles poncées
Cuve intérieure à soudage étanche de conception hygiénique
Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
Froid statique grâce aux tubes de contact
Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
Humidification de l'air par un bac à eau chauffé dans le sol (réglable sur 3 niveaux)
Remplissage manuel de l'eau avec indication de l'alarme (optique et acoustique)
Côté service relevé - côté client abaissé
Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
Plaque chauffante (chaleur primaire) au fond de la cuve, y compris baguettes de suspension pour bacs GN
Transfert thermique (chaleur d'appoint) y compris un éclairage résistant à la chaleur
Surface d'exposition en verre noir
Réglage électronique avec affichage numérique de la température
Dégivrage entièrement automatique
Éclairage intérieur à chaque étage
Structure en verre facile à nettoyer

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at

Largeur:	1170
Profondeur:	1015
Hauteur:	1255
Version:	Z
Puissance absorbée froide:	1550 Watt
Voltage Volt:	230
Fréquence Hz:	50
Capacité frigorifique:	450 Watt à TE -10°C

Erreurs, changements et omissions réservés.

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at